

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/051274 A1

(51) 国際特許分類: A61F 13/53
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017392
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 24 日 (24.11.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2003-394360

2003 年 11 月 25 日 (25.11.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大王製紙株式会社 (DAIO PAPER CORPORATION) [JP/JP];
〒7990492 愛媛県四国中央市三島紙屋町 2 番 6 0 号
Ehime (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大塚 洋二 (OHT-SUKA, Yoji) [JP/JP]; 〒7990431 愛媛県四国中央市寒川

町 4 7 6 5 番 1 1 ダイオーペーパーコンバーティング株式会社内 Ehime (JP). 森 功 (MORI, Isao) [JP/JP];
〒7990431 愛媛県四国中央市寒川町 4 7 6 5 番 1 1
ダイオーペーパーコンバーティング株式会社内 Ehime (JP).


(74) 代理人: 荒船 博司, 外 (ARAFUNE, Hiroshi et al.); 〒
1620832 東京都新宿区岩戸町 1 8 番地 日交神楽坂ビ
ル 5 階 光陽国際特許法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有/

(54) Title: MANUFACTURING METHOD FOR ABSORBER AND ABSORBER FOR DISPOSABLE DIAPER OBTAINED BY THE METHOD

(54) 発明の名称: 吸収体の製造方法およびこれにより得られた使い捨ておむつ用吸収体



(57) Abstract: A manufacturing method for an absorber, wherein a pair of rollers (2) and (3) having, at least on one side thereof, a coining roller (2) in which a plurality of working projected dies (2a) are formed on the peripheral surface thereof in a specified arrangement are disposed oppositely to each other at a specified interval, and a band-shaped absorber material body (1) formed by covering an absorbing element material (7) obtained by mixing at least pulps (8) in a highly absorbing polymer (9) with a liquid permeable sheet is carried while being fed between the pair of rollers (2) and (3). Thus, a plurality of linear patterns (1a) formed by crushing the absorber material body (1) into linear groove shapes in plan view by the working projected dies (2a) are formed on at least one surface of the absorber material body (1) so as to be separated from each other and dispersed in a staggered state.

/続葉有/

WO 2005/051274 A1